



Multi-Split



GREE Multi-Split Nordic 70-A -ilmalämpöpumppu

GREE Multi-Split Nordic on kahdella sisäyksiköllä varustettu ilmalämpöpumppu kotien ja toimistojen jäähdyttämiseen ja lämmittämiseen.

Multi-Split-ilmalämpöpumpun kanssa voi yhdistää sekä GREE SP-X 35 että GREE Airy Nordicin 35 sisäyksiköt. Sisäyksiköiden tyylikäs ulkonäkö ja väri vaihtoehtot takaavat, että ne soveltuvat erilaisiin sisustuksiin.

Mukavuutta korostavana toimintona ilmalämpöpumpussa on lämmitystilassa mahdollisuus säätää huoneen lämpötilaa yhden asteen välein $+8^{\circ}\text{C}$ - $+30^{\circ}\text{C}$. Tämä takaa, että sisälämpötila on juuri sopiva. iFEEL-toiminnolla voidaan mitata lämpötila kaukosäätimestä, jolloin lämpötila säätyy oikeaksi oleskelukorkeudella, eikä katon rajassa.

Tehokkuuden uusi taso

GREE:n uusi ja patentoitu kompressoriteknikka mahdollistaa korkean lämmitystehon kylmissä olosuhteissa, hyvän energiatehokkuuden ja hiljaisen käyntiäänin. Erinomainen hyötysuhde takaa energiapihin toiminnan.

Tehokkaan R32-kylmäaineen ansiosta kasvihuonepäästöt ja ympäristönkuormitus on kolme kertaa pienempi verrattuna perinteiseen kylmäaineeseen. R32-kylmäaine on myös tehokkaampi, jolloin kylmäainetta tarvitaan lämpöpumpussa vähemmän.



Tehokas lämmitys ja jäähdytys kahdella sisäyksiköllä.

GREE Electric Appliances Inc. on maailman suurin lämpöpumppuvalmistaja. Sen maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab, joka on osa Pohjoismaiden suurinta lämpöpumppujen maahantuontia harjoittavaa Scanoffice yritysryhmää.



Scanoffice yritysryhmään kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy, Scanoffice Solar Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysryhmä on perustettu vuonna 1984, joten se juhli äskettäin jo 40 juhlavuottaan. Suomalainen perheyriysrypäs työllistää n. 100 alan ammattilaista ja sen liikevaihto lähentelee 100 miljoonaa euroa.

Tekniset tiedot

MALLI			Multi-Split Nordic 70-A
Sisäyksikkö Airy Nordic 35-A/W (valkoinen tai musta)			GWH12AVDXE-K6DNA1A/I
Sisäyksikkö SP-X Nordic 35-A/W			GWH12APAXF-S6DBA3A/I
Ulkoyksikkö			GWHD(24)NK6SO
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	2,2-9,0 (7,1)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-30 ∞ +24
	SCOP, lämpökerroin	kW/kW	4,6
	Energiatohokkuusluokka	A-E	A++
	Lämmitysteho -15°C / -25°C	kW	7,1 / 5,0
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	2,2-8,5 (7,1)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-18 ∞ +48
	SEER, energiatohokkuuskerroin	kW/kW	7,8
	Energiatohokkuusluokka	A-E	A++
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	660x964x402
	Paino	kg	53
	Äänenpaine maksimi (1 m päästä)	dB (A)	58
	IP-luokitus	Moisture class	IP24
	Sulakekoko	A	16
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	6,35 (1/4")
	Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	9,52 (3/8")
	Maksimi putkipituus (yhdistetty putkipituus)	m	20 (40)
	Maksimi korkeusero	m	15
	Lisätäyttö 20 m jälkeen	g/m	20
	Jännite, vaihe/taajuus	V, Vaihe/Hz	230, 1/50
Sähköistys			ulkoyksikkö
	Kylmäaine (GWP 675)	tyyppi	R32 (2,0kg)

Tutustu asiakaskokemuksiimme: <https://www.scanvarm.fi/tuotteet/referenssit/>

SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi



Jälleenmyyjä



CE
Oikeus muutoksiin pidätetään.