Multi-Split

11/2026



GREE Multi-Split Nordic 70-A -ilmalämpöpumppu

GREE Multi-Split Nordic on kahdella sisäyksiköllä varustettu ilmalämpöpumppu kotien ja toimistojen jäähdyttämiseen ja lämmittämiseen.

Multi-Split-ilmalämpöpumpun kanssa voi yhdistää sekä GREE SP-X 35 että GREE Airy Nordicin 35 sisäyksiköt. Sisäyksiköiden tyylikäs ulkonäkö ja värivaihtoehdot takaavat, että ne soveltuvat erilaisiin sisustuksiin.

Mukavuutta korostavana toimintona ilmalämpöpumpussa on lämmitystilassa mahdollisuus säätää huoneen lämpötilaa yhden asteen välein +8˚C - +30˚C. Tämä takaa, että sisälämpötila on juuri sopiva. iFEEL-toiminnolla voidaan mitata lämpötila kaukosäätimestä, jolloin lämpötila säätyy oikeaksi oleskelukorkeudella, eikä katon rajassa.

Korkea lämmitysteho ja energiatehokas toiminta

GREE:n patentoitu kompressoritekniikka mahdollistaa hyvän lämmitystehon myös alhaisissa ulkolämpötiloissa. Järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan energiatehokasta* toimintaa ja miellyttävän hiljaista käyttömukavuutta.

GREE käyttää R32-kylmäainetta, jonka GWP-arvo (Global Warming Potential) on noin kolmasosa R410A-kylmäaineen arvosta (675 vs. 2088). Alhaisempi GWP-arvo tarkoittaa pienempää ilmastovaikutusta mahdollisen kylmäainevuodon yhteydessä. Lisäksi R32-kylmäainetta tarvitaan järjestelmässä tyypillisesti vähemmän kuin R410A-kylmäainetta.

R32 R32-kylmäaine

Wi-Fi Built-in Sisäänrakennettu Wi-Fi

* Energiaraportti scanvarm.fi

Tehokas lämmitys ja jäähdytys kahdella sisäyksiköllä.

GREE Electric Appliances Inc. on maailman suurin lämpöpumppuvalmistaja. Sen maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab, joka on osa Pohjoismaiden suurinta lämpöpumppujen maahantuontia harjoittavaa Scanoffice yritysryhmää.

Scanoffice yritysryhmään kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy, Scanoffice Solar Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysryhmä on perustettu vuonna 1984. Suomalainen perheyritysrypäs työllistää n. 100 alan ammattilaista ja sen liikevaihto lähentelee 100 miljoonaa euroa.

Tekniset tiedot

MALLI			Multi-Split Nordic 70-A
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	2,2-9,0 (7,1)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-30 ∞ +24
	SCOP, lämpökerroin	kW/kW	4,6
	Energiatehokkuusluokka	A+++ - D	A++
	Lämmitysteho -15°C / -25°C	kW	7,1 / 5,0
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	2,2-8,5 (7,1)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-18 ∞ +48
	SEER, energiatehokkuuskerroin	kW/kW	7,8
	Energiatehokkuusluokka	A+++ - D	A++
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	660x964x402
	Paino	kg	53
	Äänenpaine maksimi (1 m päästä)	dB (A)	58
	IP-luokitus	Moisture class	IP24
	Sulakekoko	A	16
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	6,35 (1/4”)
	Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	9,52 (3/8”)
	Maksimi putkipituus (yhdistetty putkipituus)	m	20 (40)
	Maksimi korkeusero	m	15
	Lisätäyttö 20 m jälkeen	g/m	20
	Jännite, vaihe/taajuus	V, Vaihe/Hz	230, 1/50
Sähköistys			ulkoyksikkö
	Kylmäaine (GWP 675)	tyyppi	R32 (1,5 kg)

Energiatehokkuusluokkien asteikko: A+++ - D
*Energiaraportti scanvarm.fi

Tutustu asiakaskokemuksiimme: https://www.scanvarm.fi/tuotteet/referenssit/

SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi

SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä

CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.