PUHALLINKONVEKTORI KATTOKASETTI



Tehokas ja huomaamaton kattokasettipuhallinkonvektori

GREE kattokasettipuhallinkonvektori on puhtaan valkoinen. Uppoasennuksen johdosta sisäyksikkö on huomaamaton osa kattorakennetta. Tyylikästä ja hiljaista puhallinkonvektoria ohjaat helppokäyttöisellä kaukosäätimellä.

GREE puhallinkonvektori soveltuu erinomaisesti kodin tai toimiston vesikiertoiseen jäähdytykseen ja lämmitykseen.

Vesikiertoinen kaksiputkinen puhallinkonvektori voidaan kytkeä olemassa olevaan lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään.

GREE Electric Appliances Inc. on maailman suurin ilmastointilaitteiden valmistaja, joka tuottaa noin 65 miljoonaa laitetta vuodessa.

GREE Electric Appliances Inc. on maailman suurin lämpöpumppuvalmistaja. Sen maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab, joka on osa Pohjoismaiden suurinta lämpöpumppujen maahantuontia harjoittavaa Scanoffice yritysryhmää.

Scanoffice yritysryhmään kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy, Scanoffice Solar Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysryhmä on perustettu vuonna 1984. Suomalainen perheyritysrypäs työllistää n. 100 alan ammattilaista ja sen liikevaihto lähentelee 100 miljoonaa euroa.



Tekniset tiedot

MALLI		Kattokasettikonvektori 34-A	Kattokasettikonvektori 45-A
Jäähdytysteho	kW	3,9	4,7
Lämmitysteho	kW	4,0	5,6
Ilmavirta (min-max)	m^3/h	420/540/680	520/630/850
Äänenpaine (max)	dB(A)	40	36
Vesivirta jäähdytystoiminnolla, maksimi	l/s	0,19	0,23
Vesivirta lämmitystoiminnolla, maksimi	l/s	0,19	0,27
Vesipuolen painehäviö, jäähdytys, maksimi	kPa	30	22
Vesipuolen painehäviö, lämmitys, maksimi	kPa	43	33
Lämmönvaihtimen vesiliitäntä	tuumaa	3/4”	3/4”
Kondenssivesiyhde	mm	25	25
Mitat, k x l x s	mm	260 x 570 x 570	200 x 840 x 840
Paino	kg	16,5	20
Paneelin mitat, k x l x s	mm	25 x 620 x 620	25 x 950 x 950
Paneelin paino	kg	3,0	6,0
IP-luokitus	Moisture class	IP20	IP20
Jännite, vaihe/taajuus	V, Vaihe/Hz	230, 1/50	230, 1/50
Lisävarusteet	3-tieventtiili moottoroitu, auki/kiinni, 3/4” liitännällä, tuotekoodi: VTX21PPS102		
	Langallinen kaukosäädin, tuotekoodi: NC20700430		

Mitoitusolosuhteet	
Jäähdytys	Lämmitys
-ilma sisään 27°C	-ilma sisään 20°C
-tuleva vesi 7°C	-tuleva vesi 45°C
-paluuvesi 12°C	-paluuvesi 40°C

Modbus



Tutustu asiakaskokemuksiimme: https://www.scanvarm.fi/tuotteet/referenssit/

SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä

SKANNAA JA LUE

CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.